

# Malta Rapid<sup>plus</sup>

MALTA TECNICA  
AD ELEVATA RESISTENZA  
A RAPIDO INDURIMENTO  
FIBRATA E DI COLORE NERO  
SI USA SENZA CASSERO



**NON SERVE  
IL CASSERO**



## FIBRATA

per una maggiore  
resistenza




## COLORE NERO

per uniformarsi  
all'asfalto



### LAVORABILITÀ



**15 MIN**

### APERTURA AL TRAFFICO LEGGERO



**1 ORA  
GO!**

### APERTURA AL TRAFFICO PESANTE



**2 ORE  
GO!**

### ALTA RESISTENZA



Prodotto e commercializzato da:



**SPECIFICO PER  
CHIUSINI**

**MEBO ASFALTI**  
ASPHALTIERUNG UND FUGENSANIERUNG

## CAMPO DI IMPIEGO



1

**chiusini caditoie**



2

**pozzetti**



3

**segnaletica e arredo urbano**



4

**cordonate**

Riposizionamento rapido e ultra resistente

Rifacimento delle pareti senza dover casserare

Rapida esecuzione di plinti e fondazioni

Riparazione, posizionamento e fissaggio

## FASI DELLA MESSA IN OPERA

1

**DEMOLIZIONE  
E PULIZIA**

Eseguire dei tagli netti del manto stradale e demolire tramite apposite attrezzature. Rimuovere le parti mobili e lesionate fino al raggiungimento di un supporto stabile.  
Bagnare la sede di posa.



2

**PREPARAZIONE  
MISCELAZIONE  
MALTA RAPID PLUS**

Impastare con acqua il prodotto, utilizzando cazzuola, badile o miscelatore elettrico, per idratare in modo omogeneo il legante.  
Per una produzione veloce ed economica e' consigliato l'uso della nostra betoniera a scoppio BetonMix 150.



# 3

**RIFACIMENTO  
PARETE/APPOGGIO  
SENZA CASSERO**

Stendere MaltaRapid Plus in modo omogeneo per creare una base d'appoggio per il chiusino.  
Il prodotto ha 15 minuti di lavorabilità e non necessita di cassero.



# 4

**POSIZIONAMENTO  
E LIVELLAMENTO  
DEL TELAIO**

Posizionare il chiusino ed eseguire le operazioni di messa in quota per garantire la planarità con il manto stradale.



# 5

**CORONAMENTO  
E FINITURA  
SUPERFICIALE**

Eseguire il riempimento del coronamento perimetrale, fino al livello del manto stradale. MaltaRapid Plus essendo nera e fibrata si mimetizza con l'asfalto. Dopo un'ora si apre al traffico leggero e si toglie la segnaletica.



# 6

## PULIZIA DELLE ATTREZZATURE

Pulire con accuratezza le attrezzature e gli strumenti utilizzati. BetonTank100 permette di lavorare e di pulire in modo indipendente ed efficace le attrezzature e gli strumenti utilizzati.



## ATTREZZATURE SPECIFICHE IN VENDITA



**BETON MIXER TM 150**  
BETONIERA A SCOPPIO



**BETON TANK 100**  
SERBATOIO PORTATILE ACQUA  
CON POMPA 12 V CON PRESSOSTATO

## TIPOLOGIA DI FINITURA DEL CORONAMENTO

### FINITURA A FILO

*MaltaRapid<sup>plus</sup>*



### FINITURA A FILO

*KaltAsphalt<sup>plus</sup>*




### FINITURA A FILO E SIGILLATURA PERIMETRALE DEL CORONAMENTO

*SigilRapid<sup>plus</sup>*



## CARATTERISTICHE MALTARAPID PLUS

### LAVORABILITÀ



15 MIN

### APERTURA AL TRAFFICO LEGGERO



1 ORA  
GO!

### APERTURA AL TRAFFICO PESANTE



2 ORE  
GO!

### ALTA RESISTENZA



### SCHEDA TECNICA



Acqua di impasto

**3 LITRI**

A SACCO DA 25 KG

Maltarapid plus é un prodotto conforme alla normativa EN 124-1:2015, entrata in vigore aprile 2017. appendice F - Raccomandazioni per l'installazione e posa dei chiusini.

Prove conformi alla normativa  
**1504-3**

|                                                             |                | U.M.              | VALORE    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| Granulometria massima degli aggregati                       |                | mm                | 4         |
| Massa volumica della malta fresca                           |                | kg/m <sup>3</sup> | 2300/2600 |
| Aumento volumetrico in 1 d                                  |                |                   | + 0,5%    |
| Tempo di lavorabilità                                       |                | min               | 15        |
| Resistenza alla compressione                                | dopo 30 minuti | N/mm <sup>2</sup> | > 1,5     |
|                                                             | dopo 1 ora     |                   | > 8,0     |
|                                                             | dopo 24 ore    |                   | > 35,0    |
|                                                             | dopo 28 giorni |                   | > 50,0    |
| Resistenza caratteristica a compressione a fine indurimento |                | N/mm <sup>2</sup> | > 50,0    |

Durata e costanza  
nel tempo delle  
prestazioni



Resistenza  
a sale e gelo



Resistente  
ad acidi e idrocarburi



*MaltaRapid<sup>plus</sup>*

è stato sottoposto a varie prove collaudi  
da laboratori certificati Italiani e stranieri.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di malta a rapido indurimento, tixotropica a ritiro compensato, di colore nero e rinforzata con fibre in polietilene, conforme alla norma EN 124-1-2015 appendice F.

Fornita in sacchi di carta da 25 kg, pronta all'uso in cantiere previo impasto con acqua in misura del 12%, con plasticità tale da non necessitare di cassero fino a 10/15 cm di spessore.

Idonea per fissaggio di segnaletica stradale, arredo urbano, cordonate, chiusini e risanamento di pozzetti, piccole fondazioni e manufatti in calcestruzzo.

Utilizzabile anche a basse temperature.

Resistenza alla compressione, minima a 1 ora di 8 N/mm<sup>2</sup>, a 2

ore 12 N/mm<sup>2</sup> e a 24 ore di 35 N/mm<sup>2</sup>, resistente al gelo e disgelo, agli agenti aggressivi e idrocarburi.

Stoccaggio minimo di 6 mesi.

Prezzo al sacco da 25 kg:

€/pz

## ACQUISTO TRAMITE ME-PA


cod. art:

**MALTAR40** (regione)

bancale composto da

nr. 40 sacchi da 25Kg - 1 ton

## GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA MANUTENZIONE STRADALE

| <i>plus</i><br><b>KALT ASPHALT</b>                                                  | <i>plus</i><br><b>MALTA RAPID</b>                                                   | <i>plus</i><br><b>SIGIL RAPID</b>                                                    | <i>plus</i><br><b>VIBRO BLOCK</b>                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| <b>BUCHE</b>                                                                        | <b>CHIUSINI</b>                                                                     | <b>GIUNTI</b>                                                                        | <b>RUMORE</b>                                                                         |
|  |  |  |  |

## SERVIZIO SIGILLATURA STRADALE A CALDO



PULIZIA      INIEZIONE      IRRUVIDIMENTO

*MaltaRapid<sup>plus</sup>*

**MALTA TECNICA  
AD ELEVATA RESISTENZA  
A RAPIDO INDURIMENTO**

Prodotto e commercializzato da:

 **MEBO ASFALTI**  
ASFALTIERUNG UND FUGENSANIERUNG

MeBo Asfalti S.r.l.  
Merano (BZ)  
Via Nazionale 73/g  
Tel. 0473 427142

[www.meboasfalti.it](http://www.meboasfalti.it)